

Eslabón conector para cadena A-337 y LCT


Los eslabones conectores para cadena Vulkan® A-337 y Able® LCT tienen un diseño simple que permite un ensamble, desmontaje y remontaje instantáneo de cadenas, accesorios o eslingas de seguridad dependientes.

Únicamente se debe conectar una cadena o un accesorio a cada mitad del cuerpo del eslabón.

Al reusar un eslabón, le recomendamos que utilice un nuevo conjunto de pasador y perno. Estos son económicos y fácilmente disponibles.



VULKAN
A-337




Especificaciones técnicas:

- ✓ Material de acero de aleación de alto grado (templado y revenido)
- ✓ Apropriado tanto para cadena de aleación de Grado 80 como para aplicaciones de izado con cable de acero
- ✓ Sistema de bloqueo que proporciona ensamble y desensamble sencillo - sin necesidad de herramientas especiales.
- ✓ Probado 100% 2,5 veces de la prueba de capacidad de carga
- ✓ La carga de ruptura es 4 veces la capacidad
- ✓ Fatiga nominal es de 1,5 veces el WLL en 20.000 ciclos

| Eslabón conector para cadena Vulkan® A-337 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|-------------|-------------------------|-------|-------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Código | Tamaño de cadena | | Peso de c/u | Carga límite de trabajo | | Dimensiones | | | | | | | | | | | |
| | (plg) | (mm) | | (lbs) | (ton) | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
| | | | | | | (plg) | (mm) | (plg) | (mm) | (plg) | (mm) | (plg) | (mm) | (plg) | (mm) | (plg) | (mm) |
| 52008016 | 9/32(1/4) | 7 | 0.29 | 3500 | 1.58 | 0.36 | 9 | 1.88 | 48 | 1.75 | 44 | 0.81 | 21 | 0.64 | 16 | 0.63 | 16 |
| 52008014 | 5/16 | 8 | 0.67 | 4500 | 2.04 | 0.42 | 11 | 2.13 | 54 | 1.97 | 50 | 0.91 | 23 | 0.69 | 18 | 0.63 | 16 |
| 52008007 | 3/8 | 10 | 0.56 | 7100 | 3.22 | 0.48 | 12 | 2.50 | 64 | 2.50 | 64 | 1.06 | 27 | 0.88 | 22 | 0.84 | 21 |
| 52008009 | 1/2 | 13 | 1.06 | 12000 | 5.44 | 0.64 | 16 | 3.44 | 87 | 3.22 | 82 | 1.49 | 38 | 1.13 | 29 | 1.06 | 27 |
| 52008008 | 5/8 | 16 | 2.43 | 18100 | 8.21 | 0.75 | 19 | 4.13 | 105 | 3.78 | 96 | 1.79 | 45 | 1.41 | 36 | 1.25 | 32 |
| 52008015 | 3/4 | 20 | 4.20 | 28300 | 12.83 | 0.89 | 23 | 4.62 | 117 | 4.62 | 117 | 1.77 | 45 | 1.59 | 40 | 1.28 | 33 |
| * | 7/8 | 22 | 6.80 | 34200 | 15.51 | 1.05 | 27 | 5.97 | 152 | 5.59 | 142 | 2.45 | 62 | 1.86 | 47 | 1.44 | 37 |

| Eslabón conector para cadena Able® LCT | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|--------|----------------------|------------------|----|----|----|
| Código | Ref. | Tamaño de cadena | Peso de c/u | | Carga límite trabajo | Dimensiones (mm) | | | |
| | | (mm) | (kg) | (lbs.) | | (ton) | K | A | D |
| * | LCT 006 | 6 | 0.1 | 0.22 | 1.12 | 44 | 15 | 7 | 17 |
| * | LCT 007 | 8 | 0.2 | 0.44 | 2.00 | 59 | 18 | 9 | 22 |
| 52008011 | LCT 010 | 10 | 0.3 | 0.66 | 3.15 | 68 | 25 | 13 | 26 |
| 52008012 | LCT 013 | 13 | 0.7 | 1.54 | 5.30 | 91 | 30 | 16 | 35 |
| * | LCT 016 | 16 | 1.1 | 2.43 | 8.00 | 100 | 36 | 19 | 38 |
| * | LCT 018 | 18 | 1.7 | 3.75 | 12.50 | 122 | 42 | 23 | 46 |
| * | LCT 022 | 22 | 3.0 | 6.61 | 15.00 | 152 | 49 | 24 | 60 |
| * | LCT 026 | 26 | 4.6 | 10.14 | 21.20 | 162 | 55 | 31 | 62 |
| * | LCT 032 | 32 | 8.6 | 18.96 | 31.50 | 202 | 69 | 38 | 79 |



ABLE
LCT

*Disponible bajo pedido

Nota de descarga: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción con la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.