

Templador de acero para cable HG-226 ojo-ojo

- ✓ Los templadores para cable de acero forjado Vulkan® HG-226 cumplen las Especificaciones Federales FF-T-791b, tipo 1, Forma 1, Clase 6.
- ✓ Galvanizados por inmersión en caliente.
- ✓ Se recomiendan para tracción recta o en línea solamente.
- ✓ Material: Acero forjado grado 45.
- ✓ Componentes químicos (% de peso):
C% (≈0.44); S% (≈0.014);
Si% (≈0.27); Mn% (≈0.59);
P% (≈0.009); Cr% (≈0.14)



Templador de acero para cable Vulkan® HG-226 ojo-ojo

| Código | Tamaño diámetro x cuerpo (pul) | Largo con terminales en posición cerrada | | Peso aproximado (lbs) | Carga de trabajo (lbs) |
|----------|--------------------------------|--|--------|-----------------------|------------------------|
| | | (pul) | (cm) | | |
| * | 1/4" x 4" | 20.25 | 51.44 | .3 | 500 |
| * | 5/16" x 4 1/2" | 6.19 | 15.72 | .5 | 800 |
| * | 3/8" x 6" | 14.63 | 37.15 | .75 | 12.00 |
| 99151953 | 1/2" x 6" | 8.44 | 21.43 | 1.50 | 2200 |
| * | 1/2" x 9" | 10.31 | 26.19 | 1.75 | 2200 |
| * | 1/2" x 12" | 12.19 | 30.96 | 2.18 | 2200 |
| * | 5/8" x 6" | 75.50 | 191.77 | 2.63 | 3500 |
| 99151954 | 5/8" x 9" | 90.50 | 229.87 | 3.00 | 3500 |
| * | 5/8" x 12" | 105.50 | 267.97 | 3.25 | 3500 |
| * | 3/4" x 6" | 17.00 | 43.18 | 3.75 | 5200 |
| * | 3/4" x 9" | 20.00 | 50.80 | 4.50 | 5200 |
| * | 3/4" x 12" | 23.00 | 58.42 | 5.75 | 5200 |
| * | 3/4" x 18" | 29.00 | 73.66 | 7.00 | 5200 |
| * | 7/8" x 6" | 18.00 | 45.72 | -- | 7200 |
| * | 7/8" x 12" | 30.63 | 77.79 | 8.38 | 7200 |
| * | 7/8" x 18" | 38.13 | 96.84 | 10.25 | 7200 |
| * | 1" x 6" | 25.63 | 65.09 | -- | 10000 |
| * | 1" x 12" | 33.13 | 84.14 | 11.25 | 10000 |
| * | 1" x 18" | 40.63 | 103.19 | 14. | 10000 |
| * | 1" x 24" | 48.13 | 122.24 | 17. | 10000 |
| * | 1 1/4" x 6" | 20.00 | 50.80 | -- | 15200 |
| * | 1 1/4" x 12" | 37.13 | 94.30 | 19. | 15200 |
| * | 1 1/4" x 18" | 44.63 | 113.35 | 24.1 | 15200 |
| * | 1 1/4" x 24" | 52.13 | 132.40 | 25. | 15200 |
| * | 1 1/2" x 6" | 110.50 | 280.67 | -- | 21400 |
| * | 1 1/2" x 12" | 40.38 | 102.55 | 27. | 21400 |
| * | 1 1/2" x 18" | 47.88 | 121.60 | 31.2 | 21400 |
| * | 1 1/2" x 24" | 55.38 | 140.65 | 38.2 | 21400 |
| * | 1 3/4" x 6" | -- | -- | -- | 28000 |
| * | 1 3/4" x 18" | 103.25 | 262.26 | 45.0 | 28000 |
| * | 1 3/4" x 24" | 118.25 | 300.36 | 58. | 28000 |
| * | 2" x 6" | -- | -- | -- | 37000 |
| * | 2" x 24" | 128.25 | 325.76 | 90. | 37000 |
| * | 2 1/2" x 6" | -- | -- | -- | 60000 |
| * | 2 1/2" x 24" | 290.50 | 737.87 | 183. | 60000 |
| * | 2 3/4" x 24" | 305.50 | 775.97 | 180. | 75000 |

*Disponibles bajo pedido

Nota de descargo: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción, el cual tiene la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.