DUROSLING
ESLINGAS DE POLIESTER ABLE

Eslinga de poliéster con ojos reforzados

Características:

- La eslingas de poliéster Durosling® Able están disponibles en capa sencilla, doble o cuádruple
- 100% poliéster de alta tenacidad
- Con ojos reversos reforzados para carga
- Baja elongación
- Longitud disponible: de 1 a 10m
- Factor de seguridad disponibles: 7:1 y 8:1
- De acuerdo con la norma EN 1492-1: 2000

Eslinga de poliéster ojo-ojo

Código	Referencia	Ancho de eslinga (mm)	Clasificación por el color de acuerdo a Norma EN 1492-1	Carga límite de trabajo con 1 eslinga (kgs)					Carga límite de trabajo con 2 eslingas (kgs)			
				Vertical	Lazo	Canasta β			Levante vertical hasta	Levante en lazo hasta	Vertical	Lazo
						0°-7°	7°-45°	45°-60°	45°	45°	45°-60°	45°-60°
				1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
*	ASW07-0201	30	WLL 1T	1.000	0.800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	0.800
02040980	ASW07-0202	60	WLL 2T	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
02040983	ASW07-0302	90	WLL 3T	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
02040986	ASW07-0402	120	WLL 4T	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
02040965	ASW07-0502	150	WLL 5T	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
02040969	ASW07-0602	180	WLL 6T	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
02040971	ASW07-0808	240	WLL 8T	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
02041094	W02-10-ES	300	WLL 10T	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
02041093	W02-16-ES	200	WLL 16T	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	12.800	17.920	16.000	12.800
02041097	W02-20-ES	250	WLL 20T	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000

Nota: Nunca se debe exceder la carga de trabajo *Disponible bajo pedido **Carga límite de trabajo(WLL)

Información física	poliéster
Elongación a la fuerza de rotura	ca.12%
Elongación a la carga de trabajo	ca.3%
Elongación resistencia en estado húmedo	1
Resistencia comparada al desgaste	80
Peso específico	1.38

Resistencia química			
Material: poliéster			
Ácidos	ok	Alcoholes	ok
Alcalinos	no	Aceites	ok
Éter	no	Solventes orgánicos	ok
Aldehídos	no	Agua dulce y salada	ok

Nota de descargo: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción con la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escríbanos a info@induferro.com.

Seguridad en levantamiento de carga:

- Consulte la tabla de carga para las configuraciones que no se muestra en la etiqueta.
- No use la eslinga si no tiene etiqueta o ha sido removida.
- Inspeccione daños en la eslinga antes de cada uso.
- Inspeccione la eslinga si hay señal de cortes, enganches, daños por calor o químicos, desgaste excesivo, costuras dañadas o cualquier otro defecto.

- No amarre nudos en una eslinga.
- Proteja la eslinga de los bordes puntiagudos de la carga
- No exponga las eslingas a temperaturas sobre los 90 grados Celsius.
- No permita que la arena abrasiva o dañina penetre las fibras.
- Consulte al fabricante antes de sumergir una eslinga en una solución química
- Mantenga la eslinga lejos de compuestos ácidos, alcaloides o fenólicos.

Nota de descargo: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción con la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escríbanos a info@induferro.com.